

ООО «ВКЗ»

Адрес: 171111 Тверская обл., г. Вышний Волочек, д. Ненорово
территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1.
Конт. тел 8 (800)222-69-79



Паспорт качества

№ 1/26 02.07.2026г

ПЛИТКА КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ
рабочего размера 240x71x14 Титан
ТУ 23.31.10-001-19104067-2026

Партия № 1/26 Цвет: Титан
Количество в партии: 21600 шт.
Класс по водопоглощению: А1b
Предел прочности при изгибе: 23МПа
Водопоглощение: 1,88%
Марка по морозостойкости: F200
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов A_{эфф}: 260 Бк/кг

Лаборант _____



Адрес: 171111 Тверская обл., г. Вышний Волочек, д. Ненорово
территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1
Конт. тел 8 (800)222-69-79



Паспорт качества

№ 1/26 02.07.2026г

ПЛИТКА КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ
рабочего размера 240x71x14 Титан
ТУ 23.31.10-001-19104067-2026

Партия № 1/26 Цвет: Титан
Количество в партии: 21600 шт.
Класс по водопоглощению: А1b
Предел прочности при изгибе: 23МПа
Водопоглощение: 1,88%
Марка по морозостойкости: F200
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов A_{эфф}: 260 Бк/кг

Лаборант _____



ООО «ВКЗ»

Адрес: 171111 Тверская обл., г. Вышний Волочек, д. Ненорово
территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1.

Конт. тел 8 (800)222-69-79



Паспорт качества


№ 2/26

02.07.2026г

ПЛИТКА КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ
рабочего размера 240x71x14 Барокко
ТУ 23.31.10-001-19104067-2026

Партия № 2/26 Цвет: Барокко
Количество в партии: 21600 шт.
Класс по водопоглощению: А1в
Предел прочности при изгибе: 23МПа
Водопоглощение: 1,95%
Марка по морозостойкости: F200
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов $A_{эфф}$: 260 Бк/кг

Лаборант



Адрес: 171111 Тверская обл., г. Вышний Волочек, д. Ненорово
территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1

Конт. тел 8 (800)222-69-79



Паспорт качества

№ 2/26

02.07.2026г

ПЛИТКА КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ
рабочего размера 240x71x14 Барокко
ТУ 23.31.10-001-19104067-2026

Партия № 2/26 Цвет: Барокко
Количество в партии: 21600 шт.
Класс по водопоглощению: А1в
Предел прочности при изгибе: 23МПа
Водопоглощение: 1,95%
Марка по морозостойкости: F200
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов $A_{эфф}$: 260 Бк/кг

Лаборант

